



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 7

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/065

Licence n° 03/081/065

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du Règlement Technique de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **PLACOPLATRE**

Company :

Siège social : **34 Avenue Franklin Roosevelt - 92282 SURESNES CEDEX**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous les références commerciales :

**CELLOMUR - CELLOMUR PLUS - CELLOMUR R - CELLOMUR R PLUS -
CELLOMUR R TS - CELLOMUR R2 - CELLOMUR R2 PLUS - CELLOMUR R2TS -
STISOL PLACOSOL - STISOL VETURE**

et fabriqué par les usines de : BAZOCHES LES GALLERANDES (45) - BEZIERS (34) - LE MEUX (60)

Production plant : GUIPRY (35) - VIENNE (38) - ST MICHEL SUR MEURTHE (88) - CREON (33)

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le Règlement Technique.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 12 avril 2012 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

This certificate was issued on April 12th, 2012 and is valid until December 31th, 2014, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
B. DELCAMBRE

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
J.L. LAURENT

L. DAGALLIER

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 03/081/065 Edition 6, délivré le 1^{er} janvier 2012
Revision of certificate n° 03/081/065 Edition 6, issued on January 1st, 2012



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/065

Licence n° 03/081/065

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0.038 W/(m.K)

Certified thermal conductivity

| | Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i> | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Epaisseur (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| R (m².K/W) | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,55 | 1,70 | 1,85 |
| Epaisseur (mm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| R (m².K/W) | 1,95 | 2,10 | 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,15 | 3,30 |
| Epaisseur (mm) | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| R (m².K/W) | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 3,80 | 3,95 | 4,10 | 4,20 | 4,35 | 4,45 | 4,60 | 4,75 |
| Epaisseur (mm) | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| R (m².K/W) | 4,85 | 5,00 | 5,15 | 5,25 | 5,40 | 5,55 | 5,65 | 5,80 | 5,95 | 6,05 | 6,20 |
| Epaisseur (mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| R (m².K/W) | 6,30 | 6,45 | 6,60 | 6,70 | 6,85 | 7,00 | 7,10 | 7,25 | 7,40 | 7,50 | 7,65 |
| Epaisseur (mm) | 295 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R (m².K/W) | 7,80 | 7,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

REACTION AU FEU : - Classe E

Reaction to fire

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

Profil d'usage ISOLE

| Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| Epaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
| 20 à 40 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 50 à 300 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |